

VS194

4-port Gerçek 4K DisplayPort Splitter



VS194 4 Bağlantı Noktalı 4K DisplayPort Splitter, DisplayPort yüksek çözünürlüklü bir kaynağı 4 DisplayPort ekranına göndermesi gereken herkes için mükemmel bir çözümdür. VS194, DisplayPort ses/video sinyallerini sadece bölmekle kalmaz, aynı zamanda 4 DisplayPort monitöründe genişletir ve her türlü çoklu ekran uygulaması için uygundur.

VS194, DisplayPort 1.2a ile uyumludur ve kurumsal, eğitim ve ticari ortamlardaki tüm DisplayPort ekranlarıyla kullanım için etkili ve ideal olacak şekilde 60 Hz'de 4K çözünürlüğü destekleyebilir.



Özellikler

- 1 DisplayPort kaynağını 4 DisplayPort monitöre bağlar
- DisplayPort 1.2a; HDCP 1.3 desteği sağlar
- 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz'ye kadar çözünürlükleri destekler
- MST/Uzatma Modu ve SST/Bölünmüş Modu'nu destekler*
- **MST/Uzatma Modu:**
Maksimum 4K çözünürlüğünde bir video kaynağını 4 ekrana yayınlar.
- **SST/Bölünmüş Modu:**
Tek bir video kaynağını her bir monitöre maksimum 4K çözünürlükle yansıtır
- Link hızını destekler: HBR2 (Yüksek Bit Hızı 2)

Not:

* VS194, SST Modu sırasında EDID Modunu atlayacak ve 1. bağlantı noktasına bağlı monitörün çözünürlüğünü algılayacaktır.

Teknik Özellikler

Video Çıkışı	
Arayüzler	4 x DisplayPort Dişi (Siyah)
Maks. Mesafe	4.6m (4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz) *2L-7D04DP ile test edildi
Video Girişi	
Arayüzler	1 x DisplayPort Dişi (Siyah)
Maks. Mesafe	4.6m (4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz) *2L-7D04DP ile test edildi
Video	
Uygunluk	DP 1.2a; HDCP 1.3
Maks. Çözünürlük	60Hz'de 4096 x 2160 / 3840 x 2160'a kadar
Max. Veri Hızı	Lane başına 5.4 Gbps (toplamda 21.6 Gbps)
Bağlantı noktaları	
Güç	1 x DC Yuvası
Güç Tüketimi	DC5V:3.36W:44BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0-40 °C
Depolama Sıcaklığı	-20 - 60 °C
Nem	0 - 80% RH, Kondens Oluşmayan
Fiziksel Özellikler	
Konut	Metal
Ağırlık	0.33 kg (0.73 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	12.50 x 8.00 x 2.50 cm (4.92 x 3.15 x 0.98 in.)
Kutu Miktarı	20 adet
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.

Şema



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.