

VE066

Mini Cat 5 DVI Uzatıcı (1080p @ 15m/1080i @ 20m)



VE066 Mini Cat 5 DVI Uzatıcı ile yalnızca bir Cat 5e veya Cat 6 kablo kullanarak DVI görüntünüzle DVI kaynağı arasındaki mesafeyi 20 metreye kadar artırabilir, ağır ve pahalı DVI kablolarını pratik bir şekilde değiştirebilirsiniz. Sıcak takma desteği sayesinde kaynağa bağlı VE066 Gönderici veya ekrana bağlı VE066 Alıcıyı kolayca ekleyip çıkarabilir ve cihazları kapatmanıza gerek kalmaz. Tüm ATEN DVI anahtarları ve DVI splitter'lar ile uyumlu olan VE066 Mini Cat 5 DVI Uzatıcı, DVI görüntünüzü uzatmanın kompakt, pratik ve ekonomik bir yoludur.

Resolution
1920 x 1080



Video
In

DVI



Video
Out

DVI



HDCP

Smart Video
Display

Hot Plugging

Özellikler

- DVI kaynağı ile DVI ekranı arasındaki mesafeyi uzatır
- Verici ve Alıcı birimleri birbirine bağlamak için Cat 5e kablo kullanır
- Uzun mesafe iletimi - 1080i'ye kadar @ 20 m; 1080p'ye kadar @ 15 m*
- HDCP 1.1 Uyumlu
- Sıcak takmayı destekler
- Kompakt tasarım
- Tüm ATEN DVI anahtarları ve DVI splitter'ları ile uyumludur
- LCD Ekran, Plazma TV ve projektörleri destekler
- Ev eğlence sistemi, Banka, Gözetim sistemi, Açık hava multimedya gösterisi, Havalimanı, Finans kurumu için idealdir
- Akıllı Video Görüntüsü - Görüntü kalitesi, çıkış cihazının mevcut çözünürlüğüne göre optimize edilir
- Güç gerektirmez

*Not: 1920 x 1200 optimal çözünürlüğü için, kurulum yeri bağlı olarak gerçek etkili iletim mesafesi kısa olabilir. Farklı kaynak/ekran cihazları kullanılması farklı sonuçlar doğuracaktır. En iyi sonuçlar için yüksek kaliteli kabloların kullanılmasını öneririz.

Teknik Özellikler

Function	VE066R	VE066T
Fiziksel Özellikler		
Ağırlık	0.05 kg (0.11 lb)	0.05 kg (0.11 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	5.66 x 4.07 x 2.15 cm (2.23 x 1.6 x 0.85 in.)	5.66 x 4.07 x 2.15 cm (2.23 x 1.6 x 0.85 in.)
Konut	Kunye	Kunye
Kutu Miktarı	20 adet	20 adet
Video Girişi		
Arayüzler	N/A	1 x DVI-D Erkek (Altın)
Empedans	N/A	100 Ω
Video Çıkışı		
Arayüzler	1 x DVI-D Erkek (Altın)	N/A
Empedans	100 Ω	N/A
Video		
Max. Veri Hızı	Lane başına 1.65 Gbps (toplamda 4.95 Gbps)	Lane başına 1.65 Gbps (toplamda 4.95 Gbps)
Maks. Piksel Saati	165 MHz	165 MHz
Uygunluk	HDCP Uyumlu	HDCP Uyumlu
Maks. Çözünürlükler / Mesafe	1080P@15m'ye kadar; 1080i@20m	1080P@15m'ye kadar; 1080i@20m
Çevresel		
Çalışma Sıcaklığı	0 - 50°C	0 - 50°C
Depolama Sıcaklığı	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Nem	0 - 80% RH, Kondens Oluşmayan	0 - 80% RH, Kondens Oluşmayan
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.	

Sema



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.