

VB100

VGA Yükseltici (1280 x 1024@70m)



VB100 VGA Booster, bir kaynak cihazdan gelen VGA sinyalini kuvvetlendirir ve 70 metreye kadar bir ekrana iletilmesini sağlar. VGA kuvvetlendirici, herhangi bir sinyal kaybı olmaksızın ekran mesafesini uzatır; size daha uzun bir mesafede berrak bir video görüntüsü sunar. VB100, kolay kurulum için kompakt bir kasa tasarımına sahiptir ve farklı mesafelerde görüntü kalitesini artırmak için manuel kazanç kontrolüne sahiptir. VB100, VGA kaynağından güç alabilir ve güç için bir yerleşik LED göstergeye sahiptir. VB100, sıcak takmayı destekler ve kurulum için herhangi bir yazılım gerektirmez, bu da VGA ekranınızı genişletmek için kolay, kompakt ve uygun maliyetli bir çözüm sunar.

Özellikler

- Uzun mesafe iletimi – 70 metreye kadar
- Ayarlanabilir video telafisi – mesafe telafisi için sinyal gücünü manuel olarak ayarlayın
- Üstün video kalitesi – 1920 x 1200'ye kadar (30 m); 1280 x 1024 (70 m)
- VGA, XGA, SVGA, UXGA, WUXGA ve çoklu senkron monitörleri destekler
- Geniş ekran formatlarını destekler
- Sıcak takmayı destekler
- Kompakt tasarım
- Güç durumu ve kaynak cihazının LED ile gösterilmesi
- Fişe tak ve çalıştır – yazılım kurulumu gerekmez

Teknik Özellikler

Video Girişi	
Arayüzler	1 x HDB-15 Dişi (Mavi)
Empedans	75 Ω
Video Çıkışı	
Arayüzler	1 x HDB-15 Dişi (Mavi)
Empedans	75 Ω
Video	
Max. Bant Genişliği	300 MHz
Maks. Çözünürlükler / Mesafe	30m'ye kadar 1920 x 1200; 70m'ye kadar 1280 x 1024
Bağlantı noktaları	
Güç	1 x DC Yuvası
Güç Tüketimi	DC5V:0.63W:3BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0 - 50°C
Depolama Sıcaklığı	-20 - 60°C
Nem	0 - 80% RH, Kondens Oluşmayan
Fiziksel Özellikler	
Konut	Metal
Ağırlık	0.06 kg (0.13 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	3.53 x 6.88 x 2.06 cm (1.39 x 2.71 x 0.81 in.)
Kutu Miktarı	10 adet
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.

Sema



* If the source device cannot power the VB100 please use the power adapter included with this package

Note: The length of each of the two VGA cables can vary, but the maximum distance of the two VGA cables combined can not exceed 70 meters

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.