

VE200

Çift Çıkışlı VGA/Ses/RS-232 Cat 5 Uzatici (200m'de 1280 x 1024)



VE200 Ses/Video Uzatici Sistemi, 1280x1024 @ 60Hz video çözünürlüğü için bilgisayar sistem ünitesi ile görüntü monitörü arasındaki mesafeyi VE200L yerel verici ünite ve VE200R uzak alıcı ünite tarafından Cat 5e özlü kablo ile 200m/500 fit'e kadar uzatmanızı sağlar.

VE200 Ses / Video Uzatici Sistemi, görüntünün genel görünümde olması gereken ancak sistem ekipmanının güvenli bir şekilde gizlenebileceği kurulumlar için idealdir. Uzatici Sistemi ayrıca kontrol ve güvenlik amaçları için de kullanışlıdır; böylece sistem ünitesini güvenli bir alanda tutarken görüntüyü izlemek için uygun bir alana yerleştirebilirsiniz.

VE200 Ses / Video Uzatici Sistemi için diğer kullanışlı uygulamalar şunları içerir:

- Finans: Uzaktan hisse senedi bilgilerinin görüntülenmesi.
- Eğitim: Derslerin ve derslerin konferans salonlarına ve sınıflara uzaktan aktarılması.
- İş: Adreslerin taşma odalarına uzaktan aktarılması, video konferans ve demo görüntüleri.

Özellikler

- Yerel ve uzak birimleri bağlamak için Cat 5e kablo kullanır
- Çift ses/video
- Bir yerel ve iki uzak ekranı destekler
- İletim mesafesi kadar 200 m*
- Yüksek kaliteli video – 30 m'de 1920x1200@60Hz, 150 m'de 1600x1200@60Hz, 200 m'de 1280x1024@60Hz'ye kadar
- Ses ve seri bağlantıya uygun
- En net görüntü kalitesi için iki kazanç kontrol modu
- Video kazancı ve telafi OSD aracılığıyla ayarlanabilir
- Hızlı ve kolay video kalitesi ayarı için IR alıcı
- Uzak yerde ekran açma/kapama ve video ayarı için IR uzaktan kumanda
- Bir RS-232 kanalı sağlar**
- VESA FDMI montaj standardını takip eder
- Yerel monitör için DDC'yi destekler
- VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WUXGA ve çoklu senkron monitörleri destekler

*1. ATEN'in VB552'si (VGA Cat5 Yineleyici + Ses) ile birlikte kullanıldığında mesafeyi 450 m'ye kadar uzatabilir

2. VE200R ayrıca ATEN'in Medya Dağıtım Çözümü ile birlikte kullanılabilir. Daha fazla bilgi için lütfen www.aten.com adresine gidin

** Yalnızca bir RS-232 kanalı her seferinde seçilebilir

Teknik Özellikler

Function	VE200L	VE200R
Video Girişi		
Arayüzler	VE200L: 1 x HDB-15 Erkek (Mavi)	N/A

Empedans	75 Ω	N/A
Maks. Mesafe	1.8 m	N/A
Video Çıkışı		
Arayüzler	1 x HDB-15 Dişi (Mavi)	2 x HDB-15 Dişi (Mavi)
Empedans	75 Ω	75 Ω
Video		
Max. Bant Genişliği	300 MHz	300 MHz
Maks. Çözünürlükler / Mesafe	30m'ye kadar 1920 x 1200; 200m'ye kadar 1280 x 1024	30m'ye kadar 1920 x 1200; 200m'ye kadar 1280 x 1024
Ses		
Giriş	1 x Mini Stereo Jack Dişi (Yeşil)	N/A
Çıktı	1 x Mini Stereo Jack Dişi (Yeşil)	2 x Mini Stereo Jack Dişi (Yeşil)
Kontrol		
RS-232	1 x DB-9 Dişi (Siyah), 1 x DB-9 Erkek (Siyah)	2 x DB-9 Erkek (Siyah)
IR (VE200R)	N/A	1 x Mini Stereo Jack Dişi (Siyah)
Bağlantı noktaları		
Güç	1 x DC Yuvası	1 x DC Yuvası
Güç Tüketimi	DC5.3V:2.22W:10BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.	DC5.3V:3.65W:17BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.
Çevresel		
Çalışma Sıcaklığı	0-50°C	0-50°C
Depolama Sıcaklığı	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Nem	0 - 80% RH, Kondens Oluşmayan	0 - 80% RH, Kondens Oluşmayan
Fiziksel Özellikler		
Konut	Metal	Metal
Ağırlık	0.35 kg (0.77 lb)	0.35 kg (0.77 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	13.90 x 8.80 x 2.86 cm (5.47 x 3.46 x 1.13 in.)	13.90 x 8.80 x 2.86 cm (5.47 x 3.46 x 1.13 in.)
Kutu Miktarı	5 adet	5 adet

Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.
-----	---

Şema



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.