

## VE022

迷你型Cat 5 VGA影音延長器 (1280 x 1024@150公尺)



VE022迷你型 Cat 5 影音訊號延長器能提供使用者簡便的連接方式以取代沉重且昂貴的VGA線材，僅需使用一條Cat 5e連接線材，即可將影音訊號來源設備與顯示螢幕之間的距離延伸最遠達150公尺。 [\[立即購買\]](#)

此外，VE022支援熱插拔功能，使用者毋需將設備關機，即可輕鬆的將VE022傳送端裝置(Transmitter)/接收端裝置(Receiver) 從連接的訊號來源設備/顯示螢幕進行安裝或移除。

VE022 迷你型Cat 5 影音訊號延長器，兼具外型精巧、操作簡便與高經濟效益的特性，是建置影音設備環境的理想方案。

### 功能

- 採用Cat 5e連接線延伸音訊與影像，傳輸距離最遠可達150 公尺
- 高視訊解析度-支援螢幕解析度1920 x 1200 @ 60Hz (30 公尺)，1600 x 1200 @ 60Hz (100 公尺) 及1280 x 1024 @ 60Hz (150 公尺)
- 可調式視訊增益控制功能，可隨距離手動調整訊號強度
- 支援單聲道音效
- [方便的架設介面，可將VE022固定於顯示設備上](#)
- 免去笨重的VGA連接線需求
- 安裝簡易

## 規格

| Function                            | VE022R                                                                              | VE022T                                                                              |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 視訊輸入                                |                                                                                     |                                                                                     |
| 介面                                  | N/A                                                                                 | 1 x HDB-15 公頭 (黑色)                                                                  |
| 阻抗                                  | N/A                                                                                 | 75 Ω                                                                                |
| 視訊輸出                                |                                                                                     |                                                                                     |
| 介面                                  | 1 x HDB-15 母頭 (藍色)                                                                  | N/A                                                                                 |
| 阻抗                                  | 75 Ω                                                                                | N/A                                                                                 |
| 視訊                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| 最大頻寬                                | 300 MHz                                                                             | 300 MHz                                                                             |
| 最大解析度 / 距離                          | 最大 1920 x 1200@30公尺; 1280 x 1024@150公尺                                              | 最大 1920 x 1200@30公尺; 1280 x 1024@150公尺                                              |
| 音源                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| 輸入                                  | N/A                                                                                 | 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠色)                                                        |
| 輸出                                  | 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠色)                                                        | N/A                                                                                 |
| 連接介面                                |                                                                                     |                                                                                     |
| 電源                                  | 1 x DC電源插座                                                                          | 1 x DC電源插座                                                                          |
| 耗電量                                 | DC5V:0.95W:4BTU/h<br>附註:<br>●單位=瓦特:表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗<br>●單位= BTU/h:表示設備滿載時的功率損耗 | DC5V:0.62W:3BTU/h<br>附註:<br>●單位=瓦特:表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗<br>●單位= BTU/h:表示設備滿載時的功率損耗 |
| 作業環境                                |                                                                                     |                                                                                     |
| 操作溫度                                | 0 - 50°C                                                                            | 0 - 50°C                                                                            |
| 儲存溫度                                | -20 - 60°C                                                                          | -20 - 60°C                                                                          |
| 溼度                                  | 0-80% RH, 無凝結                                                                       | 0-80% RH, 無凝結                                                                       |
| 機體屬性                                |                                                                                     |                                                                                     |
| 外殼材質                                | 金屬                                                                                  | 金屬                                                                                  |
| 重量<br>g (公克), kg (公斤),<br>lb(英磅)    | 0.05 kg ( 0.11 lb )                                                                 | 0.05 kg ( 0.11 lb )                                                                 |
| 尺寸 - 長 x 寬 x 高<br>cm (公分), in. (英吋) | 6.42 x 3.53 x 2.06 cm<br>(2.53 x 1.39 x 0.81 in.)                                   | 7.35 x 3.53 x 2.06 cm<br>(2.89 x 1.39 x 0.81 in.)                                   |
| 每箱入數                                | 20 件                                                                                | 20 件                                                                                |
| 附註                                  | 對於部分上機架機種, 規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)                                       |                                                                                     |

連線圖



**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.