

AS248T/R

印表機分享器



AS248最多(透過轉接)可以連接64台主機(基本24台)來分享8台印表機, 這對所謂的中小企業而言, 是很有幫助的一個裝置。[[立即購買 AS248T](#)] [[立即購買 AS248R](#)]

功能

- 用一般的4蕊電話線來連接, 容易安裝, 可輕易佈置於地毯下、線槽中或天花板內不影響辦公室美觀
- 可於 bus / star / tree 拓樸下運作
- 支援同步列印
- 資料傳輸速率: 每秒22 Kbytes
- 傳輸距離: 可達 366公尺 (1200呎)
- 無須外接電源

規格

Function	AS-248R	AS-248T
連接介面		
輸入	2 x 6P4C 插孔	1 x DB-25 公頭
輸出	1 x Centronics C-36 公頭	2 x 6P4C 插孔
耗電量	DC9V, 0.02W 附註: ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗	DC9V, 0.02W 附註: ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
傳輸速率	22 KB/Sec. (最高)	22 KB/Sec. (最高)
I/O 裁定	先到先處理	先到先處理
印表機選擇	自動/手動	自動/手動
自動換頁選擇	啟用 / 停用	啟用 / 停用
逾時選擇	5、10、25、60 秒	5、10、25、60 秒
作業環境		
操作溫度	0 ~50°C	0 ~50°C
儲存溫度	-20 ~60°C	-20 ~60°C
溼度	0 ~ 80% RH, 無凝結	0 ~ 80% RH, 無凝結
機體屬性		
外殼材質	塑膠	塑膠
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.05 kg (0.11 lb)	0.05 kg (0.11 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	7.60 x 6.20 x 2.68 cm (2.99 x 2.44 x 1.06 in.)	7.60 x 6.20 x 2.68 cm (2.99 x 2.44 x 1.06 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)	

連線圖



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.