

IC-428P

RS-422/485 8埠 PCI卡

IC428P 提供8個獨立RS-422/RS-485序列埠，每埠均配備128K FIFO記憶體，能透過”多點下傳”(multi-drop) 程式碼控制週邊裝置。此外，內建的光隔離保護及突波保護性能，則能保護您的串列設備及控制器，免於閃電或大量電流所造成的損害。



功能

- 完全符合PCI 2.2介面標準。
- 支援64位元及32位元PCI Bus及3.3V與5V連接鍵(connector keys)。
- 高速序列埠 - 支援高達921.6Kbps的傳輸速率。
- 先進的128K FIFO設計，能減少CPU負載及干擾、大幅提升工作效能。
- RS-422/485自動辨識及切換技術讓使用者不用透過跳針或開關設定，便能輕鬆管理序列裝置。
- ARSC™(Auto RTS Signal Control) RTS訊號控制技術能判別資料傳送或接收狀態，進而自動發送RTS訊號，取代透過軟體控制傳送的方式。
- 內建600W的突波保護性能保護所有序列裝置免於突波造成的損害。
- 配備16C650相容的高速通訊控制器。
- 隨插即用，透過BIOS指派I/O及IRQ位址。
- 動辨識及切換技術，則能讓使用者不用透過跳針或開關設定，即能輕鬆切換RS-422及RS-485裝置。
- 可支援作業系統:Windows 2000、Windows XP、LINUX。

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.