

KH1516i

經濟型Cat 5 KVM Over the NET™



KH1516i 經濟型Cat 5 KVM Over the NET™ 遠端電腦管理方案可讓管理者透過單一KVM控制端進行多台伺服器的管理。此二款KVM多電腦切換器採用TCP/IP做為通訊協定，因此無論在全球任何地方，管理者只要透過連接網路的電腦即可從遠端存取本地伺服器，掌握最大控制能力。

控制端/電腦端模組：

- [KA9520](#) PS/2電腦端模組
- [KA9570](#) USB電腦端模組
- [KA9130](#) Sun Legacy電腦端模組
- [KA9170](#) USB電腦端模組(PC/Mac/Sun)
- [KA9140](#) Serial電腦端模組

功能

- 16埠遠端存取KVM多電腦切換器，可透過單一KVM(鍵盤、螢幕、滑鼠)控制端管理多達16台伺服器
- 透過LAN、WAN或Internet可隨時隨地管理遠端伺服器，打破傳統機房的空間限制
- 延伸伺服器與KVM之間的訊號傳輸距離-1600x1200@60Hz解析度最遠可達30公尺；1280x1024@75Hz解析度最遠可達40公尺
- 可透過網路瀏覽器登入；提供Windows Client與Java Client介面操作功能；Java Client可支援多數作業系統
- 不需加裝軟體 - 直接透過面板開關、熱鍵或OSD選擇伺服器
- 支援所有主要的伺服器平台及以VT100為基礎的序列裝置
- 支援包括PS/2、USB、Sun及序列等多平台伺服器環境
- 採用RJ-45介面，可完整建置16個連接埠 - Cat 5e/6線材可簡化佈線工程
- 透過菊鏈(Daisy Chain)專屬連接埠，可另外再串接15台KVM，單一控制端可管理多達256台伺服器
- 延伸伺服器與KVM之間距離 - 最遠達40公尺
- 提供最多64位使用者帳號 - 支援高達32位使用者同時登入
- 分割畫面功能 - 可將16個伺服器畫面同時開啟。
- 訊息板功能讓登入的使用者可相互進行通訊，並且讓一位使用者能夠擁有KVM功能的專屬控制權
- 支援Windows作業系統的Log Server
- 可外接Power Over the NET™ 裝置以進行遠端電源管理
- 包括密碼保護與先進加密技術的強大安全機制 - 1024位元.RSA、256位元AES、56位元DES以及128位元SSL
- 支援RADIUS伺服器
- 支援韌體更新
- 支援網路介面包括TCP/IP、HTTP、HTTPS、UDP、RADIUS、DHCP、SSL、ARP、DNS、10Base-T/100Base-TX、auto sense、Ping
- 高視訊解析度 - 最高可達1600 x 1200 @ 60Hz
- 支援跨平台作業系統: Windows 2000/XP/[Vista](#)、Linux, Mac, Unix, SUN and FreeBSD

連線圖



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.