

## KA7920

PS/2 VGA 帶線式電腦端模組



高成本效益的電腦端模組，十分適用於切換器與伺服器距離4.5公尺以下的安裝架構！

KA7920為PS/2介面的電腦端模組，可連接KVM切換器至電腦的視訊及PS/2滑鼠與鍵盤連接埠，其外型輕巧，適合安裝於機架型或桌上型的伺服器。 [立即購買](#)

### 功能

- 鍵盤及滑鼠模擬功能 - 於拔除切換器上KVM埠的連接線時，或是將連接線重新插到其他連接埠時，仍可確保伺服器正常運作
- 支援韌體更新
- 內建4.5公尺的Cat 5連接線
- 超高影像解析度- 4.5公尺的傳輸距離內，視訊解析度可達1600 x 1200；並支援DDC2B
- 支援熱插拔-可在不關閉KVM電源的情況下，隨時增加或移除連接的伺服器
- 外型輕巧

## 規格

連接介面	
連線	1 x RJ-45公頭及 4.5m Cat 5 纜線
電腦	2 x 6-pin Mini-DIN公頭 1 x HDB-15 公頭
LED 指示燈	
線上	1 (橘)
作業環境	
操作溫度	0-50°C
儲存溫度	-20-60°C
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.25 kg ( 0.55 lb )
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	7.93 x 3.70 x 1.55 cm (3.12 x 1.46 x 0.61 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

## 連線圖



### **ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.