

CE611

迷你型USB DVI HDBaseT™ KVM 訊號延長器 (1920 x 1200@100 公尺)



ATEN CE611 USB DVI HDBaseT™ 訊號延長器整合了最新的HDBaseT™ 技術，透過單一 Cat6 / 6a / [2L-2910](#) Cat 6 線材，即可傳輸 1920 x 1200 DVI 視訊、立體聲音訊、USB 和 RS-232 訊號長達 100 公尺。這款高性價比的訊號延長器在其精巧的小尺寸設計中提供了 DVI 視訊、音訊、USB 2.0 高速連接埠和序列控制端連接埠，滿足多數需要延伸 KVM 及 console 控制端的連接需求。CE611 的安裝簡易並支援各種訊號，特別適用於需要便利遠端存取的應用，例如交通控制中心、醫療院所、工業倉庫和延伸工作站等地。



功能

- 支援 HDBaseT™ 技術
 - 透過單一 Cat6 / 6a / ATEN [2L-2910](#) Cat6 cable 延長視訊、音訊、USB 及 RS-232 訊號
 - 強化位元錯誤偵測與修正，可在高畫質視訊傳輸時防止訊號干擾
 - 支援 HDBaseT™ 訊號傳輸狀態偵測與 LED 指示
- 遠距離高視訊品質：可傳輸解析度 1920 x 1200 @ 100 公尺 (Cat6 / 6a / [2L-2910](#) Cat6 cable)
- USB 2.0 高速連接埠，確保周邊裝置的高速傳輸
- 支援兩聲道立體聲音訊，滿足高品質音訊傳輸應用
- 內建 8KV/15KV 靜電保護 (接觸放電 8KV；空氣放電 15KV)


附註：CE611 不支援 HDCP

規格

Function	CE611L	CE611R
連接介面		
KVM 連接埠	1 x DVI-D 母頭 (白) 1 x USB Type B 母頭 (白) 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠) 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (粉紅)	N/A
控制端連接埠	N/A	1 x DVI-D 母頭 (白) 2 x USB Type A 母頭 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠) 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (粉紅)
RS-232	1 x DB-9 母頭 (黑); 形式: DTE	1 x DB-9 公頭 (黑); 形式: DTE

電源	1 x DC Jack (可鎖式)	1 x DC Jack (可鎖式)
設備至設備	1 x RJ-45 母頭 (黑)	1 x RJ-45 母頭 (黑)
LED 燈		
電源	1 (綠)	1 (綠)
連線	1 (橘)	1 (橘)
視訊輸出	N/A	1 (橘)
開關		
韌體更新	1 x 滑動開關	1 x 滑動開關
視訊	最高1600x1200 和 1920x1200@90 公尺 (Cat 5e) / 100 公尺 (Cat 6/6a/ATEN 2L-2910 Cat6) ; 1920x1080@100 公尺 (Cat 5e/6/6a)	最高1600x1200 和 1920x1200@90 公尺 (Cat 5e) / 100 公尺 (Cat 6/6a/ATEN 2L-2910 Cat6) ; 1920x1080@100 公尺 (Cat 5e/6/6a)
耗電量	DC5V: 2.494W:16BTU/h 附註: ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗	DC5V: 4.816W:27BTU/h 附註: ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境		
操作溫度	0–40°C	0–40°C
儲存溫度	-20–60°C	-20–60°C
溼度	0–80% RH, 無凝結	0–80% RH, 無凝結
機體屬性		
外殼材質	金屬	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.35 kg (0.77 lb)	0.34 kg (0.75 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	12.80 x 8.69 x 2.50 cm (5.04 x 3.42 x 0.98 in.)	12.80 x 8.69 x 2.50 cm (5.04 x 3.42 x 0.98 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)	

連線圖



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.