

CE800B

USB VGA/Audio Cat 5 KVM延長器附USB儲存功能 (1024 x 768@250公尺)



CE800B USB KVM 訊號延長器可從一組遠端的控制端(USB鍵盤及滑鼠、螢幕、立體聲喇叭、及麥克風)存取一台電腦。 [\[立即購買\]](#)

CE800B適用於工廠與建築施工環境，或是當控制端必須設置於方便存取、安全的地點，以遠離灰塵、髒亂、以及惡質環境的影響時，CE800B是相當理想的解決方案。

CE800B內建USB連接埠可支援USB大容量儲存隨身碟。CE800B近端裝置附加一個Type B USB連接埠，代表隨身碟功能可完全支援連接PC或KVM多電腦切換器兩種安裝架構。

功能

- 透過Cat 5e線材連接遠端與近端裝置，最遠達250公尺(820英尺)
- 支援雙控制端操作 - 可從近端及遠端控制端管理電腦
- 提供按鈕選擇功能 - 可透過按鈕切換選擇控制端
- 近端與遠端裝置均配備USB連接埠，可支援外接式USB大容量儲存隨身碟，檔案分享更方便
- 特殊安全登入功能，將外接式USB儲存裝置連接到遠端裝置時需先行登入
- 支援寬螢幕 *
- 支援VGA、SVGA、及Multisync螢幕- 近端螢幕支援DDC、DDC2及DDC2B
- 高視訊解析度 - 最高達1920 x 1200 @ 60 Hz
- 內建8KV/15KV靜電保護及2KV突波保護
- 視訊增益控制功能，可依距離遠近以自動與手動方式補強視訊訊號強度
- 支援立體聲喇叭與麥克風
- 支援微軟IntelliMouse及多數滑鼠的滾輪裝置
- 支援韌體更新
- 內建ASIC晶片，提供更高可靠性與相容性

* 影像來源設備所需讀取的寬螢幕顯示器EDID資料是經由本地控制端的影像輸出埠回傳,故請將寬螢幕顯示器連接至本地控端輸出埠,或是使用EDID模擬器

規格

Function	CE800BL	CE800BR
電腦連接數	1	N/A
連接介面		

控制端連接埠	2 x USB Type A 母頭 (白色) 1 x HDB-15 母頭 (藍色) 1 x 迷你立體聲插孔 (綠色) 1 x 迷你立體聲插孔 (粉紅色)	2 x USB Type A 母頭 (白色) 1 x HDB-15 母頭 (藍色) 1 x 迷你立體聲插孔 (綠色) 1 x 迷你立體聲插孔 (粉紅色)
KVM 連接埠	1 x USB Type A (母頭)	1 x SPHD-15 母頭 (黃色) 1 x USB Type B (母頭) 1 x USB Type A (母頭) 1 x 迷你立體聲插孔 (綠色) 1 x 迷你立體聲插孔 (粉紅色)
韌體更新	1 x 4 導線 3.5 mm 插孔	N/A
電源	1 x DC電源插座	1 x DC電源插座
設備至設備	1 x RJ-45	1 x RJ-45
開關		
操作模式選擇	1 x 按鈕	1 x 按鈕
圖片補償	N/A	2 x 按鈕
LED 燈		
近端	1 (綠色)	N/A
遠端	1 (綠色)	1 (綠色)
連線	N/A	1 (綠色)
訊號補償	N/A	1 (橘色)
視訊	1920x1200@60Hz @ 30m ; 1600x1200@60Hz @ 150m ; 1024x768@60Hz @ 250m	1920x1200@60Hz @ 30m ; 1600x1200@60Hz @ 150m ; 1024x768@60Hz @ 250m
耗電量	DC5V:2.67W:27BTU/h 附註: ●單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ●單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗	DC5V:4.75W:29BTU/h 附註: ●單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ●單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境		
操作溫度	0-50°C	0-50°C
儲存溫度	-20-60°C	-20-60°C
溼度	0-80% RH, 無凝結	0-80% RH, 無凝結
機體屬性		
外殼材質	金屬	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.51 kg (1.12 lb)	0.49 kg (1.08 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	20.20 x 8.63 x 2.63 cm (7.95 x 3.4 x 1.04 in.)	20.20 x 8.16 x 2.63 cm (7.95 x 3.21 x 1.04 in.)

附註

對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖


ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.