

KE6920R

2K DVI-D Dual-Link 雙 SFP 埠 KVM over IP 訊號延長器 (接收裝置)



KE6920為一款以 IP 為主的高性能 KVM over IP 訊號延長器，提供一個連接到電腦的傳送端 ([KE6920T](#))，以及一個從不同位置提供控制端存取的接收端 (KE6920R)。KE6920可透過內部網路從遠端 USB 控制端 (USB 鍵盤、USB 滑鼠、DVI 螢幕) 存取電腦系統，使用者可將電腦放置在與工作站隔離、安全且溫控的環境。

KE6920 KVM over IP訊號延長器的兩端 (傳送端及接收端) 各支援一台DVI螢幕，支援視訊解析度最高達2560 x 2048 @50Hz，並能以極低延遲的傳輸能力提供無損的視訊壓縮品質。

KE6920支援透過 RJ-45連接埠或 SFP 模組插槽的連接方式，傳送端和接收端可直接互連、或透過銅線或光纖網路佈置的區域高速網路連接，確保持續的機房與資料中心服務，提供全天候的高可靠度。若透過SFP模組插槽連接，KE6920支援1Gbps SFP光纖模組*擴充功能，透過光纖網路連接方式，可延伸傳輸距離達 10公里。KE6920亦具備雙電源，以提供備援機制。

KE6920可安裝於桌面、固定於牆上、或是透過其節省空間的0U機架安裝設計設置於機架後方。作為IP 架構的矩陣訊號延長器，KE6920可支援各種不同方式的配置以滿足不同的工作環境，如單點對單點、單點對多點、多點對單點，或與KE Matrix 管理軟體 ([CCKM](#)) 結合，以多點對多點的配置方式整合為一個KVM over IP Matrix (矩陣模式) 系統，讓使用者可針對不同的工作環境進行彈性的佈線安裝。

透過 KE Matrix 管理軟體 ([CCKM](#)) 管理 KE6920，使用者能享有更多進階功能，例如驗證鎖定、自適應快切、連線備援、斷線警示、無邊界切換、推拉共享內容 (Push and Pull)、電視牆配置、多螢幕設定、影像檔案排程及優化等等，使用者可使用上述快速且控制簡易的工具，透過網路連線從遠端連續不中斷地存取配置 KE6920。其它功能還包括有自動偵測相同子網路上所有 KE 系列訊號延長器**，以達到快速安裝或配置的目的；提供使用者名稱 / 密碼認證及授權；定義可切換和共享的連線種類。全新安全性功能亦提供額外的保護，支援用於安全資料傳輸的 AES加密技術，而 RADIUS、LDAP、AD 或遠端使用者認證也為連線安全性提供了加強的保護。除此之外，透過 OSD、RS-232 支援和自動 MDIX，KE6920為想要在內部網路上取得完整數位訊號延長的使用者提供了最具成本效益且便利的解決方案。

無論使用者想監控、管理、控制或延伸電腦系統存取，KVM over IP矩陣式系統可適用於多樣的工作環境及不同的電腦工作站設定，並可提供完整解決方案給需要矩陣化延長配置系統的任何產業，如交通管理中心、零售監控中心、設備戰情室、指揮控制中心、公用事業程序控制中心、廣播監控系統及網路操作中心等應用。

*本產品包裝中不包含 SFP 模組 ([2A-136G](#) / [2A-137G](#))。如需相關產品資訊，請聯絡您的 ATEN 產品供應商。

** 請造訪 www.aten.com 以取得 KE系列訊號延長器機種清單。



功能

- 適用於航空交通管制 (ATC) 產業的獨有進階功能 *
 - 支援2K x 2K視訊解析度 (2048 x 2048 @60Hz)

- 自適應快切 (Adaptive Fast Switching) - 可自動於接收端 (Rx) 顯示器上快速切換不同的傳送端 (Tx) 影像解析度, 0.3 秒內即可完成切換
- 無邊界切換 (Boundless Switching) - 只須將滑鼠游標移至螢幕邊界並超過邊界範圍後, 即可於不同接收端 (Rx) 間切換操作
- 推拉共享內容 (Push and Pull) - 僅需一次點擊 (滑鼠) 即可與單台接收端 (Rx) 或電視牆共享螢幕內容
- 驗證鎖定 (Authentication Lock) - 斷電後當系統電源回復時, 可自動登入
- 連線備援 (Connection Redundancy) - 與原本連接的傳送端 (Tx) 斷線後, 可自動連接至其它台Tx, 確保與伺服器間的連線不中斷
- 斷線警示 - 斷線時會出現彈跳式警告訊息視窗及循環播放的警示聲以通知使用者斷線狀態
- 支援電源備援與網路容錯移轉 - KE6920配備2組DC電源插孔, 以提供電力備援機制, 並提供一個RJ45 與兩個SFP連接埠, 以支援網路容錯功能, 可確保關鍵任務應用穩健運行不中斷

• 進階功能 *

- 強大的電視牆功能 - 可於每組視圖配置多組電視牆最高達8 x 8拼接 (至多64台顯示器)
- 先進的排程功能 - 可預設連線時間及日期, 提升效率並節省成本
- 虛擬傳送端 (Virtual Transmitter) - 可獨立串流傳輸不同傳送端的影像、音訊、USB、及序列來源檔案
- 支援內部與外部驗證 - 外部驗證支援 LDAP、Active Directory、RADIUS、及 TACACS+
- 先進的使用者授權設定功能 - 管理人員可於傳送端 (Tx) 裝置設定四組允許權限存取模式, 以利不同使用者間協同合作或避免互相干擾
- 可根據不同使用者及群組, 設定不同的 KE 裝置存取及控管權限
- 最多可將四組 KE 傳送端設定為影像群組, 以支援多螢幕應用
- 接收端 (Rx) 存取控制 - 只要按下控制按鈕**, 使用者可於近端傳送端 (Tx) 允許/禁止遠端 Rx 存取

* 須透過KE Matrix管理軟體 ([CCKM](#)) 管理 KE 裝置, 方可支援上述進階功能。

**本產品包裝中不包含KVM over IP存取控制盒 ([2XRT-0015G](#))。如需相關產品資訊, 請聯絡您的ATEN產品供應商。

• 硬體

- 支援DVI-D Dual Link視訊解析度達 2560 x 1600 @60Hz 及2560 x 2048 @50Hz
- Supports stereo speakers and stereo microphone支援立體聲喇叭和立體聲麥克風
- Supports Virtual Media or vUSB支援虛擬媒體和 vUSB功能
- 自動MDIX - 自動偵測連接線類型
- 內建8KV/15KV ESD保護和2KV突波保護
- 無風扇設計提供安靜的操作環境並可節省能源
- 可透過Gigabit Ethernet (GbE) 連接埠 (RJ-45) 或SFP模組***連接, 以供故障時接替運作
- 支援1Gbps SFP光纖模組擴充*** 最遠達10 公里
- 支援電源備援機制 -KE6920配備2組DC電源插孔
- 可安裝於機架 - 安裝方式選擇:
 - [2X-021G](#) 雙機架安裝套件
 - [2X-031G](#) 單機架安裝套件
- 內附工業級電源變壓器, 可在0°C- 50°C的環境中穩定運作, 適用於條件嚴苛的工作環境中
- ***本產品包裝中不包含SFP模組 ([2A-136G](#) / [2A-137G](#))。如需相關產品資訊, 請聯絡您的ATEN產品供應商。

• 管理

- KE系列集中管理軟體 - KE Matrix管理軟體 ([CCKM](#)) 提供簡單易用的web-based GUI使用者介面, 方便使用者設定、管控及維護所有的KE系列裝置
- 雙控制端操作 — 使用者可從傳送端和接收端的鍵盤、螢幕和滑鼠控制端管控電腦系統
- 近端傳送裝置亦配備有控制端, 方便使用者於緊急狀況下即時操作使用
- 可由接收端 (Rx) 裝置上的 OSD (On Screen Display) 選單配置傳送端 (Tx) 及接收端 (Rx) 裝置
- EDID Expert™ — 可選擇最佳化的 EDID 設定模式, 避免使用不同螢幕時所造成的影像相容性問題
- 畫面預覽功能 — 使用者可於單一螢幕上觀看最多36個畫面影像
- 影像壓縮等級選項功能 — 使用者可調整影像品質 (提升或降低) 以取得適當的網路頻寬
- 支援命令列介面 (CLI) — 管理者可透過 RS-232或Telnet連線, 鍵入指令以控管所有KE裝置
- RS-232序列連接埠 — 使用者可連線至序列終端機進行TextMenu、CLI、或配置設定觸控螢幕和條碼掃描器之類的序列裝置
- 相容於所有KE系列裝置

• 安全性

- 專用的區域網路連接埠直接連接KE裝置，可與外部企業網路隔離
- 安全資料傳輸 - 支援128-bit AES加密技術，強化影像/鍵盤/滑鼠/資料的傳輸安全性
- 支援業界標準TLS資料加密協定以確保自瀏覽器登入的安全性

• 虛擬媒體


- 虛擬媒體功能可加強資料傳輸性能，管理人員可從遠端輕鬆地執行檔案傳輸、作業系統修補、軟體安裝以及問題診斷測試
- 支援USB 2.0 DVD/CD光碟機、USB巨量儲存設備、電腦硬碟及ISO影像
- 支援智慧卡及CAC Reader

規格

連接介面	
USB連接埠	2 x USB Type A 母頭 (白)
控制端連接埠	2 x USB Type A母頭 (白) 1 x DVI-D母頭 (白) 1 x Mini Stereo Jack (綠) 1 x Mini Stereo Jack (粉) 1 x DB-9 Male (黑)
KVM 埠	N/A
電源	2 x DC Jack (黑)
LAN 埠	1 x RJ-45 (黑) 2 x SFP模組插槽
開關	
OSD	1 x 按鍵
視訊	1 x 按鍵
影像模式	1 x 按鍵
重置	1 x 半嵌式按鍵
模式選擇	1 x 滑動式開關 (Extension, RS-232 Config)
LED 指示燈	
連結 10 / 100 / 1000 Mbps	1 (10: 橘 / 100: 橘 & 綠 / 1000: 綠)
電源	1 (藍)
近端	1 (綠)
遠端	1 (綠)
模擬功能	
鍵盤 / 滑鼠	USB

耗電量	DC5V:8.86W:67BTU
視訊解析度	最高可達 2560 x 2048 @ 50Hz/2560 x 1600 @ 60Hz / 2048 x 2048 @60Hz
作業環境	
操作溫度	0-50°C
儲存溫度	-20-60°C
溼度	0-95% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	1.27 kg (2.8 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	22.75 x 17.16 x 5.48 cm (8.96 x 6.76 x 2.16 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.