

## 2A-137G

單模光纖1.25G SFP收發模組 (10公里) (每包裝兩入)



2A-137G 單模光纖1.25G SFP 收發模組提供距離達10 公里的1 GbE 連線能力，此收發器可安裝於傳送端與接收端，具備熱插拔及標準雙芯接頭設計，並支援1310 nm 波長的單模光纖（SMF）傳輸模式，可節省成本且發揮高效能。

### 功能

- 延伸網路連接距離達10 公里
- 差動輸入及輸出
- 符合Small Form Factor Pluggable (SFP) Multisource Agreement (MSA) 標準
- 符合SFF-8472 MSA 數位診斷功能（DDM, Digital Diagnostic Monitor）
- 符合Class 1 Laser International Safety Standard IEC 825、EN60825-1、FDA 21 CFR 1040.10 和1040.11
- 操作溫度為 0° C 至 70° C
- 符合RoHS 指令

## 規格

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 光纖                                  |  |
| 傳輸速率                                | 1.25 Gbps  |
| 操作距離                                | 10 公里  |
| 光纖形式                                | 單模 ( Single Mode )                               |
| DDM                                 | 有  |
| 作業環境                                |  |
| 操作溫度                                | 0-70°C   |
| 儲存溫度                                | -40-85°C   |
| 機體屬性                                |  |
| 重量<br>g (公克), kg (公斤), lb(英磅)       | 0.02 kg ( 0.04 lb )                              |
| 尺寸 - 長 x 寬 x 高<br>cm (公分), in. (英吋) | 5.59 x 1.46 x 1.30 cm<br>(2.2 x 0.57 x 0.51 in.) |
| 附註                                  | 對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)     |

**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.