

KA7183

USB-C虛擬媒體電腦端模組



KA7183電腦端模組可讓任何Cat 5 KVM多電腦切換器*連接並管理與USB-C相容的電腦，僅需透過單一的USB-C接頭，即可連接電腦，並使用鍵盤、滑鼠、虛擬媒體或智慧型讀卡機 (Smart Card/CAC Reader) 等功能。

KA7183採用操作簡便及外型輕巧的設計，同時具備優異的訊號補償功能及延遲時滯 (Delay Skew) 同步化技術，可提供良好的視訊品質。

* 請參閱KVM電腦端模組相容性清單網頁(<https://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility>)，以獲得更多資訊。KA7183僅支援 [KH1508A](#) / [KH1516A](#) / [KH1532A](#) / [KL1508A](#) / [KL1516A](#) FHD 版本。

功能

- 透過單一USB-C接頭連接Cat 5 KVM多電腦切換器與對應電腦*
- 卓越的影像品質 – 支援高達1920 x 1200的Full HD視訊解析度**
- 自動訊號補償 (ASC) – 無需依距離差異更改DIP開關設定
- 鍵盤及滑鼠模擬功能 – 拔除KVM多電腦切換器連接埠上的連接線時，或是將連接線重新連接到其它連接埠時，仍可確保伺服器正常運作
- 支援虛擬媒體 (Virtual Media) 功能***
- 支援Smart Card /CAC讀卡機功能***
- 內建ASIC晶片，確保更高的可靠性與相容性
- 支援熱插拔
- 體積輕巧
- 支援韌體更新

* 請參閱KVM電腦端模組相容性清單網頁，以獲得更多資訊 (<https://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/>)。


** 視訊解析度可能會隨著傳輸距離不同而有所改變。

*** 欲知更多細節，請參閱所連接之KVM多電腦切換器的產品網頁。

規格

連接介面	
連線	1 x RJ-45 母頭
電腦	1 x USB Type-C 公頭
LED 燈	
連線	1 (綠)
電源	1 (橘)
耗電量	DC5V:2.61W:12BTU/h 附註: ●單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ●單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0-50°C
儲存溫度	-20–60°C
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.07 kg (0.15 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	9.10 x 5.60 x 2.12 cm (3.58 x 2.2 x 0.83 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖



KN Series

Cat 5e/6



KA7183

USB-C

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.