Simply Better Connections

KA7520

PS/2 VGA 電腦端模組

KA7520為PS/2介面的電腦端模組，可連接KVM切換器至電腦的視訊及PS/2滑鼠與鍵盤連接埠，其外型輕巧，適合安裝於機架型或桌上型的伺服器。 [與業務聯絡]

附註：KA7520 的影像品質已提升為Full HD，若欲分辨 FHD 與 non-FHD 版本，請參考以下連結：
FHD & Non-FHD 對照圖

功能

- 鍵盤及滑鼠模擬功能 - 於拔除切換器上KVM埠的連接線時，或是將連接線重新插到其他連接埠時，仍可確保伺服器正常運作
- 支援韌體更新
- 超卓的影像品質 –支援視訊解析度達 1920 x 1200 (Reduced blanking)*
- 支援熱插拔-可在不關閉KVM電源的情況下，隨時增加或移除連接的伺服器
- 外型輕巧

  * 視訊解析度可能會隨著傳輸距離不同，欲知更多細節，請造訪所連接之KVM多電腦切換器的網頁。

規格

連接介面	
連線	1 x RJ-45 母頭
電腦	2 x 6-pin Mini-DIN 1 x HDB-15 公頭
LED 燈	
線上	1 (綠)
電源	1 (橘)
作業環境	
操作溫度	0–50°C
儲存溫度	-20–60°C
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.14 kg (0.31 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	9.00 x 4.30 x 2.18 cm (3.54 x 1.69 x 0.86 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.