Simply Better Connections

KE6940AiT

DVI-I 雙螢幕 KVM over IP 訊號延長器 (傳送裝置) 含網際網路功能



KE6940AiT為一款以IP為主的高性能KVM over IP訊號延長器，提供控制端從不同地點存取資料。透過部屬可經由內部或外部網路從遠端USB控制端 (USB 鍵盤、USB 滑鼠、DVI 螢幕) 存取電腦系統，使用者可將電腦放置在與工作站隔離、安全且溫控的環境。

KE6940AiT可支援CCVSR (電腦管理畫面側錄解決方案) 軟體，CCVSR安全地記錄下透過KVM over IP切換器存取電腦時的操作影像及作業，可側錄並播放BIOS 層級的完整電腦操作畫面。

KE6940AiT雙螢幕KVM over IP訊號延長器則支援兩台DVI螢幕。KE6940AiT能以極低延遲的傳輸能力提供無損的視訊壓縮品質，支援視訊解析度最高達1920 x1200 @ 60Hz。

KE6940AiT皆支援透過RJ-45連接埠或SFP模組插槽的連接方式，傳送端和接收端可直接互連、或透過銅線或光纖網路佈置的區域高速網路連接，確保持續的機房與資料中心服務，提供全天候的高可靠度。若透過SFP模組插槽連接，KE6940AiT支援1Gbps SFP光纖模組擴充功能，透過光纖網路連接方式，可延伸傳輸距離達10公里。 除此之外，KE6940AiT亦具備雙電源，以提供備援機制。

作為IP架構的矩陣訊號延長器，KE6940AiT可支援各種不同方式的配置以滿足不同的工作環境，如單點對單點、單點對多點、多點對單點，或KVM over IP Matrix Manager 管理軟體 (CCKM) 結合，以多點對多點的配置方式整合為一個KVM over IP Matrix (矩陣模式) 系統，讓使用者可針對不同的工作環境進行彈性化的佈線安裝。

透過CCKM管理KE6940AiT裝置，IT管理人員能享有更多進階功能，例如自動偵測相同子網路上所有KVM over IP訊號延長器，以達到快速安裝或配置的目的；提供使用者名稱/密碼認證及授權；定義可切換和共享的連線種類。全新安全性功能亦提供額外的保護，支援用於安全資料傳輸的 AES-128bits加密技術，而 RADIUS、LDAP、AD或遠端使用者認證也為連線安全性提供了加強的保護。除此之外，透過OSD、RS-232支援和自動 MDIX，KE6940AiT為想要在內部網路上取得完整數位訊號延長的使用者提供最具成本效益且便利的解決方案。

備註:
本產品包裝中不包含SFP模組 (2A-136G / 2A-137G)。如需相關產品資訊，請聯絡您的ATEN產品供應商。
最新的網路交換器相容性清單, 請參閱 ATEN Support Center 以取得更多資訊。

功能

- 進階功能*
  - ATEN Matrix Link – 透過 iPad 立即連接傳送端及接收端，並即時切換連接埠和設定檔
  - 專用Internet端口 (RJ-45) 支援 Winclient/Javaclient/Webclient 遠端存取和 CCVSR側錄
  - 搭配使用CCVSR可支援側錄近端控制操作、遠端接收端操作以及透過Winclient/Javaclient/Webclient的遠端操作
  - 推拉共享內容 (Push and Pull) – 僅需一次點擊 (滑鼠) 即可與單台接收端 (Rx) 或電視牆共享螢幕內容
  - 強大的電視牆功能 – 可於每組視圖配置多組電視牆最高達12 x 12拼接 (至多144台顯示器)
  - 先進的排程功能 – 可預設連線時間及日期，提升效率並節省成本
  - 虛擬傳送端 (Virtual Transmitter) – 可獨立串流傳輸不同傳送端的影像、音訊、USB、及序列來源檔案
  - 支援內部與外部驗證 – 外部驗證支援 LDAP、Active Directory、RADIUS、及TACACS+
  - 可根據不同使用者及群組，設定不同的 KVM over IP訊號延長器裝置存取及控管權限
  - 接收端 (Rx) 存取控制 – 只要按下控制按鈕**，使用者可於近端傳送端 (Tx)允許/禁止遠端 Rx存取。

    * 須透過CCKM管理KVM over IP訊號延長器裝置，方可支援上述進階功能。
    ** 本產品包裝中不包含KVM over IP存取控制盒 (2XRT-0015G)。如需相關產品資訊，請聯絡您的ATEN產品供應商。

- 硬體
  - 支援電源備援與網路容錯移轉 – 配備2組DC電源插孔，並同時具備 SFP光纖和RJ45連接埠，以支援網路容錯功能，可確保關鍵任務應用穩健運行不中斷
  - 支援1Gbps SFP光纖模組擴充*** 最遠達10公里
  - 進階的影像處理器提供高達 1920 x 1200 @ 60Hz的無損壓縮與低視訊延遲傳輸能力
  - 支援數位 (DVI) 或類比 (VGA) 視訊輸出****
  - 支援立體聲喇叭與麥克風
  - 支援高速USB儲存傳輸
  - Auto-MDIX &ndash ;自動偵測纜線類型
  - 內建 8KV/15KV靜電防護及2KV突波防護
  - 無風扇設計可實現節能的安靜操作
  - 安裝選擇：
    •2X-021G雙機架安裝套件
    •2X-031G 單機架安裝套件
  - 內附工業級電源變壓器，可在 0°C- 50°C的環境中穩定運作，適用於條件嚴苛的工作環境中

    *** 本產品包裝中不包含SFP模組 (2A-136G / 2A-137G) 。如需相關產品資訊，請聯絡您的ATEN產品供應商。
    ****如要將 DVI 訊號轉換為 VGA 訊號輸出，需要搭配 DVI 轉 VGA 訊號轉換器使用。

- 管理
  - 可與ATEN CCVSR電腦管理畫面側錄解決方案整合使用
  - 近端控制端 – 彈性化的近端控制端或 IP遠端控制端存取
  - EDID Expert™ – 可選擇EDID設定的模式，能確保在不同螢幕間依然擁有最佳的解析度並提供順暢的畫面顯示
  - 4種允許權限存取模式 (Exclusive/Occupy/Share/ View only mode) – 管理人員可於傳送端 (Tx) 裝置設定4組允許權限存取模式，以利不同使用者間協同合作或避免互相干擾
  - 畫面預覽 – 允許使用者在單一畫面上檢視多達36部顯示器的視訊
  - 快速切換功能 – 在0.3秒內於本機顯示器上切換不同的遠端視訊解析度
  - 命令行介面 – 管理員可使用CLI或協力廠商的應用程式，透過RS-232或TCP/IP控制所有KVM over IP訊號延長器裝置
  - 支援快速鍵命令
  - 閃爍LED與嗶聲功能有助確定裝置位置及辨識裝置身份
  - KVM over IP訊號延長器裝置可「推播」和「提取」分享內容

- 安全性
  - 專用的區域網路連接埠直接連接KE 裝置，可與外部企業網路隔離
  - 安全資料傳輸 – 支援 128-bit AES 加密技術，強化影像/ 鍵盤/滑鼠/資料的傳輸安全性
  - 支援業界標準TLS 資料加密協定以確保自瀏覽器登入的安全性


- 虛擬媒體
  - USB儲存傳輸功能可加強資料傳輸性能，管理人員可從遠端輕鬆地執行檔案傳輸、作業系統修補、軟體安裝以及問題診斷測試
  - 支援USB 2.0 DVD/CD光碟機、USB巨量儲存設備、電腦硬碟及ISO影像
  - 支援智慧卡及CAC Reader

規格

連接介面	
控制端連接埠	2 x USB Type A母頭 (白) 2 x DVI-I母頭 (白) 1 x Mini Stereo Jack (綠) 1 x Mini Stereo Jack (粉紅) 1 x DB-9公頭 (黑)
KVM 連接埠	1 x USB Type B 母頭 (白) 2 x DVI-I母頭 (白) 1 x Mini Stereo Jack (綠) 1 x Mini Stereo Jack (粉紅) 1 x DB-9母頭 (黑)
電源	2 x DC Jack (黑)
網路連接埠	1 x RJ-45 (黑)
USB連接埠	N/A
開關	
OSD	N/A
視訊	N/A
影像模式	N/A
重置	1 x 半嵌式按鍵
模式選擇	1 x 滑動開關 (自動, RS-232 配置/存取控制, 近端)
LED 燈	
連線	1 (10 : 橘/100 : 橘& 綠/1000 : 綠)
電源	1 (藍)
近端	1 (綠)
遠端	1 (綠)
模擬功能	
鍵盤 / 滑鼠	USB
耗電量	DC12V:18.36W:90BTU
視訊解析度	最高可達 1920 x 1200 @ 60Hz
作業環境	
操作溫度	0–50°C
儲存溫度	-20–60°C
溼度	0–95% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	1.18 kg (2.6 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	21.50 x 16.33 x 4.18 cm (8.46 x 6.43 x 1.65 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

Diagram



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.