

CS102U

2埠 USB VGA KVM™多電腦切換器



CS102U 為內建USB介面的KVM切換器，提供一組控制端管控2台伺服器電腦主機，並讓電腦主機分享後端2組USB週邊裝置，使用者也可藉由前面板上切換按鍵。這是單一控制端管理多電腦，最簡便的解決方案。 [\[與業務聯絡\]](#)

功能

- 前後端各內建2組USB Type A連接埠，可連接USB週邊裝置
- 操作容易，可透過切換按鈕選擇電腦主機
- 可同時排除控制端間滑鼠與鍵盤互相衝突的驅動程式
- 無須外接電源
- 支援跨平台作業系統:Windows 2000/XP/[Vista](#)、Linux、Mac、FreeBSD系統

規格

電腦連接數	2
連接埠選擇	按鈕
連接介面	
控制端連接埠	2 x USB Type A 母頭 (白色) 1 x HDB-15 母頭 (藍色)
KVM 連接埠	2 x USB Type B 母頭 (白色) 2 x HDB-15 公頭 (藍色)
USB連接埠	2 x USB Type A 母頭 (白色)
電源	1 x DC電源插座 (黑色)
LED 燈	
線上	N/A
已選擇	2
自動掃描	N/A
視訊	1920 x 1440; DDC2B
掃描間隔	5 秒
耗電量	DC5V:0.11W:26BTU/h 附註: ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0~50°C
儲存溫度	-20~60°C
溼度	0 ~ 80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	塑膠 / 金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.15 kg (0.33 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	12.00 x 6.52 x 4.40 cm (4.72 x 2.57 x 1.73 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.