

CS784H

4埠USB 4K HDMI KVMP™多電腦切換器 (附完整線材)



4 埠桌上型 KVM 切換器 CS784H,專為追求高效工作流程與卓越視覺品質的使用者而設計。能夠同時連接 4 台 HDMI 電腦,支援高達 4K DCI 的解析度,透過單一 KVM 控制端共用 USB 鍵盤、滑鼠、HDMI 螢幕、音訊輸出並分享 USB 周邊設備。 CS784H 也提供多種切換方式,包括面板切換、鍵盤熱鍵、USB滑鼠,以及外接式切換按鍵,適用於辦公、創作、遠距工作與設計等各種桌面應用情境。



節省空間,提升桌面整潔度

透過 CS784H,使用者可僅用一組 USB 鍵盤 / 滑鼠、HDMI螢幕,集中控制最多 4 台 HDMI 電腦,大幅簡化桌面佈線與設備配置,打造有條理的工作空間。搭載 ATEN 專利的螢幕動態同步顯示技術(Video DynaSync™),在切換電腦時自動最佳化解析度並保持視窗排列一致,讓多系統作業流程順暢無礙。





極致畫質 , 細節清晰可見

支援 1080p@60Hz、4K@60Hz,以及最高 5120×1440@60Hz 顯示解析度,無論是圖像處理、影像剪輯或日常作業,皆可呈現卓越的視覺效果與色彩準確度。

周邊共用,資料傳輸更便利

透過隨插即用的 USB 埠,輕鬆地在 4 台電腦間共用外接硬碟、隨身碟與印表機等各類 USB 2.0 裝置,有效提升工作效率及資料存取彈性。



多元切換方式,隨需應變

支援面板切換、鍵盤熱鍵與外接式切換按鍵3種方式,使用者可依自身工作習慣快速切換控制電腦,操作更加直覺又順手。





完整配件,一次到位 随附完整的安装配件,包括 4 條 HDMI 傳輸線、2 條 USB 2.0 A 轉 B 連接線、1 組電源變壓器,以及 1 組外接式切換按键。即買即用,快速建置無障礙。



適用場景廣泛 , 打造高效控制

CS784H 集中管理最多 4 台 HDMI 電腦,特別適合需要多工處理的工作環境,提升作業效率、減少線材混亂,打造簡潔有序的桌面空間。無論是專業創作、辦公行政、IT 控管或居家工作,都能發揮極致效能。







聯繫 ATEN 專家

請填寫表格,ATEN專家將與您聯繫。



















Peripheral Sharing



Video DynaSync™



ATEN CS784H 4埠USB 4K HDMI KVMP™ 多電腦切換器讓使用者僅須透過一組USB鍵盤、滑鼠與HDMI螢幕,控制多達4台電腦。CS784H有效減少桌面雜亂,並簡化多系統設置且可降低成本。

CS784H提供多種切換電腦的方式,包括外接式切換按鍵、熟鍵以及滑鼠滾輪切換,帶來高度的操作靈活性。此外,CS784H支援USB周邊裝置共用功能,讓使用者可在所有連接的電腦之間共享USB 2.0裝置,例如印表機、儲存裝置或掃描器。

CS784H支援最高解析度達4096 x 2160 @ 60Hz,並相容超寬螢幕顯示,最高可達5120 x 1440 @ 60Hz,確保在各種使用情境下皆能呈現細緻清晰的影像品質。CS784H搭載ATEN專利的螢幕動態同步顯示技術(Video DynaSync™),可於切換電腦 時自動最佳化解析度並保持視窗排列一致,讓多系統作業流程更順暢無礙。

CS784H随附所有需要的HDMI / USB傳輪線與變壓器,無須額外採購,確保即插即用、快速部署,大幅減少安裝準備時間與相容性疑慮。CS784H適用於自由工作者居家辦公、遠端工作站或辦公室應用,提供高效率的多電腦管理方案,結合卓越的影 像品質與便捷的操作體驗。

- 僅透過一組USB鍵盤與滑鼠控制最多4台電腦,有效酶化佈線並降低多電腦系統的建置成本 影像品質卓起 支援最高解析度4096 x 2160 @ 60 Hz和 5120 x 1440 @ 60 Hz 獨家ATEN營幕動態同步顯示技術,切換電腦時自動調整最佳解析度並維持視窗排列一致,確保多系統工作流程順幅 支援多平台作業系統 Windows、Mac、Linux 支援USB同邊裝置共享功能 随期所有需要的HDMI (USB何韓線與變壓器,無須額外採購,確保即插即用、快速部署,大幅減少安裝準備時間與相容性疑慮 開機偵測功能,可自動切換至下一台已故動的電腦 支援多數益數 多媒體鍵盤與多功能完調 (模擬或bypass模式) 自動掃描功能,可持續監控所有連線設備試態 即個用限計一無需安裝任何軟體或額外設定 支援熱能度效力能

- 支援熱插拔功能

規格


AND	
電腦連接數	4
連接埠選擇	熱鍵、前面板按鍵、滑鼠、外接式切換按鍵
連接介面	
控制端連接埠	2 x USB Type-A 母頭 1 x HDMI 母頭 (黑) 1 x 3.5mm 音訊插孔 母頭 (錄; 1 x 前面板)
KVM (電腦) 連接埠	4 x USB2.0 Type-B 母頭 (白) 4 x HDMI 母頭 (黒)
電源	1 x DC電源插孔
USB連接埠	2 x USB2.0 Type-A 母頭 (白; 2 x 前面板)
開關	
已選擇	4 x 按鍵
LED燈	
線上/已選擇	4 (補)
模擬功能	
鍵盤 / 滑鼠	USB
視訊	高達4096 x 2160 @ 60Hz, 5120 x 1440 @ 60Hz
掃描間隔	1-99 秒 (預設值: 5 秒)
耗電量	DC5V:1.73W:34BTU/h
	附註: ● 單位=瓦特:表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h:表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0-40°C
儲存溫度	-20-60°C
蓬度	0-80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬、塑膠
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.47 kg (1.04 lb)
尺寸 - 長 × 寬 × 高 cm (公分), in. (英吋)	20.23 x 8.17 x 2.50 cm (7.96 x 3.22 x 0.98 in.)
附言主	對於部分上機架機種,規格表中尺寸(長×寬×高)亦代表(寬×深×高)

連線圖











ATEN International Co., Ltd.

3F., No. 125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.