

CS82A

2埠PS/2 VGA KVM多電腦切換器



功能

- 支援與PS/2相容的滑鼠—包括Microsoft Intellimouse pro及羅技FirstMouse
- 解析度最高可達1920x1440,並支援DDC2B
- 掃描模式功能可自動地在各電腦間切換
- 腳墊的設計,更可避免在桌面上滑動的困擾
- 無須外接電源
- 可支援作業系統:DOS、WIN98、WIN ME、WIN NT、WIN 2K、WIN 2003、Windows Vista、WIN XP、LINUX 透過轉接器可支援Mac OS 8.6/9/10 及SUN Solaris 8/9



規格

| 電腦連接數 | 2 |
|-------------------------------------|--|
| 連接埠選擇 | 熱鍵、按鈕 |
| 連接介面 | |
| 控制端連接埠 | 1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (紫色) 1 x HDB-15 母頭 (藍色) 1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (綠色) |
| KVM 連接埠 | 2 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (紫色) 2 x HDB-15 公頭 (藍色) 2 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (綠色) |
| 電源 | 1 x DC電源插座 (黑色) |
| 開關 | |
| 連接埠 | 2 x 按鈕 |
| LED 燈 | |
| 線上 | 2 (橘色) |
| 已選擇 | 2 (緑色) |
| 模擬功能 | |
| 鍵盤 / 滑鼠 | PS/2 |
| 視訊 | 1920 x 1440; DDC2B |
| 掃描間隔 | 3、5、10、20秒 |
| 耗電量 | DC9V:0.3W:6BTU/h |
| | 附註: ● 單位=瓦特:表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h:表示設備滿載時的功率損耗 |
| 作業環境 | |
| 操作溫度 | 0°~50°C |
| 儲存溫度 | -20°~60°C |
| 溼度 | 0~80% RH, 無凝結 |
| 機體屬性 | |
| 外殼材質 | 金屬 |
| 重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅) | 0.54 kg (1.19 lb) |
| 尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋) | 14.00 x 8.80 x 5.55 cm (5.51 x 3.46 x 2.19 in.) |
| 附註 | 對於部分上機架機種,規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高) |



連線圖



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.