Simply Better Connections

UC3002A

USB-C轉VGA轉換器

UC3002A為一款USB-C視訊轉換器，可讓您將視訊影像從筆記型電腦、平板電腦或桌上型電腦的USB-C連接埠傳送至VGA螢幕或投影機。UC3002A支援1920 x 1200 @60Hz高解析度，方便您在大尺寸的顯示設備上進行工作和簡報。



功能

- 將高畫質視訊影像從支援USB-C的筆記型電腦或智慧型手機傳輸至VGA螢幕或投影機，視訊解析度可達1920 x 1200 @ 60Hz。
- 優良設計 – 減少訊號失真及電磁干擾
- 簡潔輕巧的外觀設計
- 支援主要作業系統: Windows®、 OS X®*、iPad Pro及Android
- 隨插即用 – 無需安裝額外軟體
- 相容於Thunderbolt 3 (USB-C)

* 需使用Intel 第七代核心處理器（Kaby Lake）及以上版本，同時搭載DP Alt Mode，方可使視訊影像透過USB-C 連接埠輸出。

規格

視訊輸入	
介面	1 x USB-C 公頭 (黑色)
視訊輸出	
介面	1 x HDB-15 母頭 (黑色)
視訊	
最大像素時脈	148.5 MHZ
最大解析度	1920 x 1200@60Hz
規範	USB 3.2 Gen 1 Type-C 同時具備DP Alt Mode (相容於Thunderbolt™ 3) USB Billboard Device Class
系統要求	Windows 10 及以上版本, 搭載USB-C 之筆記型電腦同時支援DP Alt Mode* * 需使用Intel 第七代核心處理器 (Kaby Lake) 及以上版本，更多關於CPU 的資訊，請確認以下網址： https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html Mac OS X 10.12 及以上版本, 搭載USB-C 之筆記型電腦 Android 8.0 及以上版本, 搭載USB-C 之手機或平板同時支援DP Alt Mode iOS 12.1 及以上版本, iPad Pro 第三代 (2018)
作業環境	
操作溫度	0 - 40 ºC
儲存溫度	-20 - 60 ºC
溼度	0 - 80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	鋁
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.02 kg (0.06 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	3.95 x 1.40 x 9.60 cm (1.56 x 0.55 x 3.78 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.