

UC232A

USB轉RS-232轉換器 (35公分)



UC232A為USB轉RS-232轉換器，是未內建COM或DB9序列埠之筆記型電腦和桌上型電腦的理想配件。UC232A支援PC和Mac系統，並提供高達921.6 Kbps的資料傳輸速率，是工業自動化系統、科學儀器、POS系統、特殊工業和消費性產品的便利連接解決方案。

[\[立即購買\]](#)

UC232A現已支援行動裝置 (Android 3.2及以後版本)。UC232A的SDK可於支援與下載頁籤取得。行動裝置demo app請點選或掃描QRCode至Google Play商店下載。



NOTICE

如您使用的 Linux Kernel 版本為v2.6.15 ~ v5.4，且您的設備採用的是新版本的晶片，請更新Linux驅動程式

*此驅動程式僅適用於搭載2021年以後生產之晶片的設備

*欲分辨產品版本方式請參考以下連結

<https://eservice.aten.com/eServiceCx/Common/FAQ/view.do?id=18695>

產品比較表


功能

- 支援RS-232序列裝置
- 優異的抗EMI性能，確保穩定的訊號傳輸品質
- 相容於USB規格
- 資料傳輸速率可達921.6 Kbps
- 支援跨平台作業系統: Windows, Mac, Linux
- 可與行動電話、PDA、數位相機、數據機或是ISDN終端機轉接器等搭配使用
- 為世界知名大廠所選用與推薦之解決方案，品質值得信任

規格

連接介面	
USB連接埠	1 x USB Type A 公頭 (白色)
序列	1 x DB-9 公頭 (銀色)
傳輸速率	最高 921.6 Kbps
線材長度	35cm
LED 燈	資料傳輸 / Handshaking 信號交換(橘)
電源模式	電腦供電
USB 規格	USB 相容
作業環境	
操作溫度	0-40°C
儲存溫度	-20-60°C
溼度	0-80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.04 kg (0.09 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	6.59 x 3.40 x 1.60 cm (2.59 x 1.34 x 0.63 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.