


VK330A

10.1吋觸控面板第二代



VK330A 配備 10.1 吋電容式多點觸控 TFT-LCD 螢幕、高效能 CPU，並預先安裝 ATEN Control System App，支援 ATEN 環控系統（以乙太網路為基礎的管理系統，由控制器、擴充盒與配置軟體所組成，所有硬體設備可互相連接，透過行動裝置或 ATEN 環控系統介面，可集中控管多個空間。）當與 [ATEN Unizon](#) 及 ATEN 空間預約系統整合時，管理者可即時查看空間使用狀況與運作狀態。當搭配 [VK401](#) 權限檢查器時，系統可提供門禁控管功能，讓授權使用者有效率地預約與簽到會議室，進而簡化會議室自動化管理流程。內建感測器會依據面板周圍環境光線變化，自動調整螢幕亮度，提升畫面易讀性，同時也可降低耗電量。採用時尚窄邊框設計，並支援多樣化安裝方式，適用於現代協作空間，如會議室、演講廳與舞會空間，甚至是軍事單位、醫院或政府機構等追求高安全性的場所。




App Switching




RBS Integration



Video Streaming
Preview




Multi-Room
Centralized Control




Power
over Ethernet



VESA Mounting



Proximity Sensor



Service Reporter

功能

• 透過原生 ATEN Control System App 集中控管

- 管理者可透過設定檔集中控制多個空間
- 藉由密碼驗證限制使用者的設定權存取權限
- 多台 ATEN 觸控面板、行動裝置與平板之間的系統控制同步
- 螢幕保護程式 – 節能並延長螢幕使用壽命
- 即時影像預覽 – 可即時在面板預覽來自 IP 攝影機與 ATEN VE89* 訊號傳送器的 RTSP/ONVIF 影像，並順暢地切換影像來源
- AppSwitcher – 可快速切換正在執行中的第三方應用程式視窗

備註：此功能僅適用於VK2200 / VK1200。

• 支援 ATEN Unizon 與 ATEN 空間預約系統

- 即時顯示空間使用情況與運作狀態
- 可直接從面板進行會議室預約、簽到 / 簽退、延長預約的時間
- 支援 VK401 權限檢查器 – 僅授權使用者可刷卡進行空間預約與簽到，提升會議室自動化管理效率

• 需求追蹤與管理

- 可於螢幕上直接提出清潔 / 餐飲 / 維修 / 更換器材等需求，或回報室內設備發生的任何問題
- 需求通知會即時傳送給管理者，並可於 Unizon 平台上進行追蹤與管理

• 距離與光線感測器

- 依據環境光線變化自動調整螢幕亮度，提升可讀性並節省電力

• 窄邊框設計

- 減少邊框干擾，畫面清晰易讀，俐落外型適合各類訪客接待情境

• PoE 乙太網路供電

- 透過乙太網路線可同時進行資料傳輸與供電，有效降低安裝成本與整體耗電量

• 彈性的安裝方式


- 多種安裝方式，可依空間需求選擇 ATEN VK302 壁掛套件、VK304 桌上型套件，或任何符合 VESA 75 × 75 mm 標準的支架

規格

處理器	四核心
記憶體	
SDRAM	4GB
Flash	32GB
面板規格	
面板類型	TFT-LCD
尺寸	10.1"
觸控螢幕	電容式
解析度	1280 x 800
長寬比	16 : 10
色深	8 位元
對比率	1000 : 1
背光	LED
觀看角度	± 85° (水平), ± 85° (垂直)
亮度	450 cd/m ²
介面	
乙太網路	1 x RJ-45 母頭, 10 / 100 / 1000 BaseT
USB	1 x USB Type A 1 x USB Type C
其它	1 x 光線感測器 1 x 距離感測器
電源輸入	
PoE	802.3 at PoE+
耗電量	DC12V:24W:81.89BTU/h POE:30W:102.36BTU/h 附註: ●單位=瓦特: 表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ●單位= BTU/h: 表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0 – 40°C
儲存溫度	-10 – 55°C
溼度	10 - 70% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.57 kg (1.26 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	24.30 x 16.70 x 2.40 cm (9.57 x 6.57 x 0.94 in.)
附註	對於部分上機架機種, 規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

▶ Basic Application



● Control



Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.