

VS0801H

8埠HDMI影音切換器




隨著愈來愈多HDMI設備進入家庭劇院市場，對於能隨時切換不同HDMI A/V訊號來源的需求變得日趨重要。VS0801H-8埠HDMI影音切換器，提供簡便且經濟實惠的方式為您的家庭劇院系統擴充HDMI功能。[[立即購買](#)]

VS0801H能讓用戶輕鬆的在8組連接至HDMI顯示設備的HDMI A/V訊號來源之間輕鬆切換(例如HD攝錄影機或衛星接收機上盒、HD-DVD播放器、高清藍光播放器、家庭劇院PC、獨立串流媒體播放器、遊戲機等)。

使用者可以透過VS0801H的專屬遙控器與方便的前端面板按鍵，快速且輕鬆的在HDMI訊號來源間進行切換，同時，其前端面板LED指示燈會顯示訊號來源設備的狀態。此外，對於完整的系統與設備整合，透過VS0801H內建的雙向RS-232序列遠端連接埠，用戶可以採用高階控制器、PC、及/或家庭自動化/家庭劇院軟體控制VS0801H切換器。

[立即購買](#)



功能

- 多達8組HDMI影音訊號來源連接至一台HDMI顯示設備
- 透過前端面板按鍵或紅外線遙控器，快速且簡單的在HDMI影音訊號來源間進行切換
- 內建雙向RS-232序列連接埠，可用於高階系統控制 *
- 支援Dolby True HD與DTS HD Master Audio
- 高達60Hz更新率
- 長距離訊號傳輸 - 最遠達20公尺(24 AWG)
- 高視訊解析度 - HDTV解析度480p、720p、1080i與1080p(1920x1080)；VGA、SVGA、SXGA、UXGA與WUXGA(1920x1200)
- HDMI (3D, Deep Color)
- 隨插即用 - 無需安裝任何軟體
- 相容於DDC規格
- 符合HDCP 1.1標準
- Consumer Electronics Control (CEC)可讓已連結的HDMI設備相互溝通並回應遙控訊號
- 支援1080p顯示時，訊號傳輸速率高達2.25Gbits
- 全金屬殼設計
- 電源開啟偵測-若其中一台HDMI來源端裝置的電源關閉，VS0801H會自動切換至下一台電源開啟的裝置
- 輕鬆實惠的為您的家庭劇院系統增加8組HDMI輸入
- 機架式設計

注意:VS0801H AP與GUI操作手冊可自ATEN官方網站(www.aten.com.tw)下載使用

規格

視訊輸入	
介面	8 x HDMI Type A 母頭 (黑色)
阻抗	100 Ω
最大距離	1.8 m
視訊輸出	
介面	1 x HDMI Type A 母頭 (黑色)
阻抗	100 Ω
視訊	
最大資料傳輸速率	6.75 Gbps (2.25 Gbps 每通道)
最大像素時脈	225 MHz
規範	HDMI (3D、深色) HDCP 相容 消費性電子控制 (CEC)
最大解析度	最高 1080p
最大距離	最長 15 m
音源	
輸入	8 x HDMI Type A 母頭 (黑色)
輸出	1 x HDMI Type A 母頭 (黑色)
控制	
RS-232	連接介面：1 x DB-9 母頭 (黑色) 鮑率及通訊協定： 鮑率：19200，資料位元：8，停止位元：1，同位元：無，流量控制：無
連接介面	

電源	1 x DC電源插座
耗電量	DC5.3V:4.37W:20BTU/h 附註: ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0 - 50°C
儲存溫度	-20 - 60°C
溼度	0-80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	1.75 kg (3.85 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	43.70 x 15.98 x 4.40 cm (17.2 x 6.29 x 1.73 in.)
每箱入數	3 件
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.