

VC180

VGA/音訊轉HDMI轉換器



VC180為一款支援音效傳輸的VGA轉HDMI影音轉換器，其可讓使用者於HDMI螢幕上觀看VGA影像畫面並體驗高品質立體聲音訊。[\[立即購買\]](#)

該款產品採用兩種電源供應模式-可從VGA埠或使用電源供應器供電。

VC180可由VGA埠獲取電源供應；但若來源設備無法提供足夠電源，則需使用電源供應器以提供VC180所需電源。VC180造型輕巧，無需軟體即可彈性安裝，輕鬆體驗其功能效益。

| | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------------|--|----------------------------|
| Resolution 1920 x 1080 | | Video In HDB-15 | | Video Out HDB-15 |
|----------------------------------|--|---------------------------|--|----------------------------|

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

功能

- 將VGA訊號轉換為HDMI訊號輸出
- 支援類比立體聲音訊輸入
- 高視訊品質-最高達1080p, WUXGA
- 畫面位置調整按鍵-可以調整並儲存每個輸出解析度的畫面位置資訊
- 跨平台支援-Windows與Mac
- 支援兩種電源供應模式-由VGA埠供電；或當VGA埠無法提供足夠的電源時，則須使用電源供應器供電
- 自動偵測影像輸入訊號
- LED指示燈顯示連接狀態
- 相容HDMI規格
- 設計輕巧
- 無須安裝軟體-可減少相容性與安裝問題

規格

| | |
|-------------------------------------|--|
| 視訊輸入 | |
| 介面 | 1 x HDB-15 母頭 (藍色) |
| 阻抗 | 75 Ω |
| 視訊輸出 | |
| 介面 | 1 x HDMI Type A 母頭 (黑色) |
| 阻抗 | 100 Ω |
| 視訊 | |
| 最大像素時脈 | 165 MHz |
| 最大解析度 | 最高 1080p |
| 音源 | |
| 輸入 | 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠色) |
| 連接介面 | |
| 電源 | 1 x DC電源插座 |
| 耗電量 | DC5V:2.62W:12BTU/h 附註: ●單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ●單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗 |
| 作業環境 | |
| 操作溫度 | 0 - 50 °C |
| 儲存溫度 | -20 - 60 °C |
| 溼度 | 0-80% RH, 無凝結 |
| 機體屬性 | |
| 外殼材質 | 金屬 |
| 重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅) | 0.16 kg (0.35 lb) |
| 尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋) | 7.90 x 7.81 x 2.44 cm (3.11 x 3.07 x 0.96 in.) |
| 每箱入數 | 20 件 |
| 附註 | 對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高) |

連線圖



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.