

RE42U100

RE系列直立機櫃



ATEN機櫃為標準19吋的機架設備 – 適用於各種品牌的伺服器、路由器、UPS系統、交換器及影音設備。機櫃安裝簡易、具備高度安全性以及簡易的電纜管理，前後門的高密度開孔提供更良好的空氣循環。

為了提升安裝設置的便利性，ATEN機櫃配有腳輪和水平調節腳。腳輪可以讓機櫃輕鬆地推至所需的位置，再透過水平調節腳固定在定點。為了確保您機櫃設備的安全，RE系列機櫃具有可調節式雙開前門的特性，搭配不同的需求做配置。前門和後門均有門鎖設計，搭配六角網狀的氣孔設計可增加氣流循環，提供被動冷卻系統。此機櫃具備輕鬆拆卸及鎖定側面板的功能，在快速設置同時兼具安全性和便利性。RE系列適合進階且高密度伺服器及網路應用環境，例如高密度數據中心。

功能

- 高度通風率
 - 六角網狀門孔提供大量氣流流通，通風率可高達78%
- 高度負載能力
 - 靜態負載能力可達1500KG（不含水平調節腳和腳輪）
- 易於維護
 - 水平分隔成上下兩塊側面板讓操作更加容易，也提升安裝後維護的便利性
- 針對纜線管理進行優化
 - 提供大型纜線插槽以及纜線管理軌道的優良設計

規格

機體屬性	
機架高度（空間）	42U

類型	機櫃
包裝明細	整櫃包裝 (預設值) 分拆散裝 (特殊要求)
安裝孔類型	方型
顏色	黑色
單位尺寸 (高* 寬* 深)	1992 x 600 x 1070
最大高度尺寸	1992
最大寬度尺寸	600
最大深度尺寸	1070
最大/ 最小/ 預設裝載深度	845/140/710
最大裝載深度	845
最小裝載深度	140
預設裝載深度	710
裝運尺寸：整櫃包裝 (毫米)	1150 x 650 x 2150
裝運尺寸：分拆散裝 (毫米)	包裝：2075 x 260 x 620 包裝：1000 x 80 x 850 包裝：1970 x 210 x 155
裝運重	156
淨重	125
靜態承重力	1300
動態承重力	1000
材料	SPCC 冷軋鋼板
透氣率	0.78
認證級別	
認證	CE
認證級別	RoHS
保護等級	IP20
裝運條件	
整櫃包裝單位體積(CBM)	1.607
分拆散裝單位體積(CBM)	包裝：0.33 包裝：0.07 包裝：0.06
整櫃包裝 (20GP)	18
整櫃包裝 (40GP)	36

整櫃包裝 (40HQ)	36
分拆散裝 (20GP)	53
分拆散裝 (40GP)	112
分拆散裝(40HQ)	130
