

BP36V18AH

外部電池箱 (OL1500LV / OL1500HV專用)



與ATEN UPS不斷電系統配合使用時，ATEN UPS外部電池箱可延長不斷電系統電池的運行時間，使用者能有額外時間保存重要資料。

備註：電池包未使用的狀態下，請3-6個月充電一次，每次充電4-6小時。

規格

電子特性	
標稱輸入電壓	36V
標稱輸出電壓	36V
最大輸出電流 (總額)	50A 最大值
電池	
電池類型	密封鉛酸
電池大小	12V/9Ah
電池數量	6
機體屬性	
機架裝置	2U
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	43.80 x 38.00 x 8.60 cm (17.24 x 14.96 x 3.39 in.)
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	21.50 kg (47.36 lb)
作業環境	
溫度 (操作 / 存放)	0 – 40 °C/-15 – 45 °C
溼度 (操作及存放)	0 – 90% (無凝結)
高度	10,000 ft (3,000 m)/50,000 ft (15,000 m)
認證級別	
認證級別	cTUVus
認證	RoHS Compliant
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.