

RE48U100

RE系列直立機櫃



ATEN機櫃為標準19吋的機架設備 – 適用於各種品牌的伺服器、路由器、UPS系統、交換器及影音設備。機櫃安裝簡易、具備高度安全性以及簡易的電纜管理，前後門的高密度開孔提供更良好的空氣循環。

為了提升安裝設置的便利性，ATEN機櫃配有腳輪和水平調節腳。腳輪可以讓機櫃輕鬆地推至所需的位置，再透過水平調節腳固定在定點。為了確保您機櫃設備的安全，RE系列機櫃具有可調節式雙開前門的特性，搭配不同的需求做配置。前門和後門均有門鎖設計，搭配六角網狀的氣孔設計可增加氣流循環，提供被動冷卻系統。此機櫃具備輕鬆拆卸及鎖定側面板的功能，在快速設置同時兼具安全性和便利性。RE系列適合進階且高密度伺服器及網路應用環境，例如高密度數據中心。

功能

- **高度通風率**
 - 六角網狀門孔提供大量氣流流通，通風率可高達78%
- **高度負載能力**
 - 靜態負載能力可達1500KG（不含水平調節腳和腳輪）
- **易於維護**
 - 水平分隔成上下兩塊側面板讓操作更加容易，也提升安裝後維護的便利性
- **針對纜線管理進行優化**
 - 提供大型纜線插槽以及纜線管理軌道的優良設計

規格

| | |
|----------|-----|
| 機體屬性 | |
| 機架高度（空間） | 48U |

| 類型 | 機櫃 |
|----------------|---|
| 包裝明細 | 整櫃包裝 (預設值) 分拆散裝 (特殊要求) |
| 安裝孔類型 | 方型 |
| 顏色 | 黑色 |
| 單位尺寸 (高*寬*深) | 2259 x 600 x 1070 |
| 最大高度尺寸 | 2259 |
| 最大寬度尺寸 | 600 |
| 最大深度尺寸 | 1070 |
| 最大/ 最小/ 預設裝載深度 | 845/140/710 |
| 最大裝載深度 | 845 |
| 最小裝載深度 | TBD |
| 預設裝載深度 | 710 |
| 裝運尺寸：整櫃包裝 (毫米) | 1150 x 650 x 2420 |
| 裝運尺寸：分拆散裝 (毫米) | 包裝1：2315 x 260 x 620 包裝2：1000 x 80 x 985 包裝3：2230 x 210 x 155 |
| 裝運重 | 180 |
| 淨重 | 149 |
| 靜態承重力 | 1300 |
| 動態承重力 | 1000 |
| 材料 | SPCC 冷軋鋼板 |
| 透氣率 | 0.78 |
| 認證級別 | |
| 認證 | CE |
| 認證級別 | RoHS |
| 保護等級 | IP20 |
| 裝運條件 | |
| 整櫃包裝單位體積(CBM) | 1.757 |
| 分拆散裝單位體積(CBM) | 包裝1：0.37 包裝2：0.08 包裝3：0.07 |
| 整櫃包裝 (20GP) | N.A. |
| 整櫃包裝 (40GP) | N.A. |

| | |
|-------------|-----|
| 整櫃包裝 (40HQ) | 36 |
| 分拆散裝 (20GP) | 46 |
| 分拆散裝 (40GP) | 96 |
| 分拆散裝(40HQ) | 113 |
