

RS42U100

RS系列直立機櫃



ATEN機櫃為標準19吋的機架設備 – 適用於各種品牌的伺服器、路由器、UPS系統、交換器及影音設備。機櫃安裝簡易、具備高度安全性以及簡易的電纜管理，前後門的高密度開孔提供更良好的空氣循環。為了提升安裝設置的便利性，ATEN機櫃配有腳輪和水平調節腳。腳輪可讓機櫃輕鬆地推至所需的位置，再透過水平調節腳固定在定點，增加其安全性。

RS系列機櫃擁有可拆卸且帶鎖式的六角孔門板，有效提升氣流循環，後門採對開設計，簡化機架式設備後端的使用和維修；側面板則是以整面可拆式鎖定設計，提供安全堅固且便利的結構；可鎖式的前後門及側面板可防止未授權的設備安裝，全面提升保護機制。RS系列機櫃提供標準功能特性是具備高成本效益的機櫃解決方案。

功能

- **具備高通風性能的六角形孔**
 - 前後門皆搭配六角形孔，除了抗拉強度高於圓孔，同時還能夠加速空氣流動和提高通風能力
- **更多的纜線管理空間**
 - 800mm 寬機架的垂直纜線管理軌道設計為網路纜線管理提供了更多的空間
- **高度負載能力**
 - 靜態負載能力可高達800KG

規格

機體屬性	
機架高度（空間）	42U
類型	機櫃
包裝明細	整櫃包裝 (預設值) 分拆散裝 (特殊要求)
安裝孔類型	方型

顏色	黑色
單位尺寸（高* 寬* 深）	2055 x 600 x 1000
最大高度尺寸	2055
最大寬度尺寸	600
最大深度尺寸	1000
最大/ 最小/ 預設裝載深度	890/200/700
最大裝載深度	890
最小裝載深度	200
預設裝載深度	700
裝運尺寸：整櫃包裝（毫米）	620 x 1020 x 2065
裝運尺寸：分拆散裝（毫米）	包裝1：1980 x 620 x 320 包裝2：620 x 1020 x 130 包裝3：1910 x 60 x 730
裝運重	103
淨重	98
靜態承重力	800
動態承重力	600
材料	SPCC 冷軋鋼板
透氣率	0.65
認證級別	
認證	CE
認證級別	RoHS
保護等級	IP20
裝運條件	
整櫃包裝單位體積(CBM)	1.31
分拆散裝單位體積(CBM)	包裝1：0.39 包裝2：0.08 包裝3：0.08
整櫃包裝 (20GP)	23
整櫃包裝 (40GP)	49
整櫃包裝 (40HQ)	49
分拆散裝 (20GP)	51
分拆散裝 (40GP)	105

分拆散裝(40HQ)

122

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.