

## RE24U100

RE系列直立機櫃



ATEN機櫃為標準19吋的機架設備 – 適用於各種品牌的伺服器、路由器、UPS系統、交換器及影音設備。機櫃安裝簡易、具備高度安全性以及簡易的電纜管理，前後門的高密度開孔提供更良好的空氣循環。

為了提升安裝設置的便利性，ATEN機櫃配有腳輪和水平調節腳。腳輪可以讓機櫃輕鬆地推至所需的位置，再透過水平調節腳固定在定點。為了確保您機櫃設備的安全，RE系列機櫃具有可調節式雙開前門的特性，搭配不同的需求做配置。前門和後門均有門鎖設計，搭配六角網狀的氣孔設計可增加氣流循環，提供被動冷卻系統。此機櫃具備輕鬆拆卸及鎖定側面板的功能，在快速設置同時兼具安全性和便利性。RE系列適合進階且高密度伺服器及網路應用環境，例如高密度數據中心。

### 功能

- **高度通風率**
  - 六角網狀門孔提供大量氣流流通，通風率可高達78%
- **高度負載能力**
  - 靜態負載能力可達1500KG（不含水平調節腳和腳輪）
- **易於維護**
  - 水平分隔成上下兩塊側面板讓操作更加容易，也提升安裝後維護的便利性
- **針對纜線管理進行優化**
  - 提供大型纜線插槽以及纜線管理軌道的優良設計

### 規格

|          |     |
|----------|-----|
| 機體屬性     |     |
| 機架高度（空間） | 24U |

|                |                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| 類型             | 機櫃                                                                   |
| 包裝明細           | 整櫃包裝 (預設值)<br>分拆散裝 (特殊要求)                                            |
| 安裝孔類型          | 方型                                                                   |
| 顏色             | 黑色                                                                   |
| 單位尺寸 (高* 寬* 深) | 1191 x 600 x 1070                                                    |
| 最大高度尺寸         | 1991                                                                 |
| 最大寬度尺寸         | 600                                                                  |
| 最大深度尺寸         | 1070                                                                 |
| 最大/ 最小/ 預設裝載深度 | 975/270/840                                                          |
| 最大裝載深度         | 975                                                                  |
| 最小裝載深度         | 270                                                                  |
| 預設裝載深度         | 840                                                                  |
| 裝運尺寸：整櫃包裝 (毫米) | 1150 x 650 x 1341                                                    |
| 裝運尺寸：分拆散裝 (毫米) | 包裝1：1260 x 250 x 620<br>包裝2：1170 x 210 x 160<br>包裝3：1000 x 50 x 1010 |
| 裝運重            | 100                                                                  |
| 淨重             | 80                                                                   |
| 靜態承重力          | 1300                                                                 |
| 動態承重力          | 1000                                                                 |
| 材料             | SPCC 冷軋鋼板                                                            |
| 透氣率            | 0.78                                                                 |
| 認證級別           |                                                                      |
| 認證             | CE                                                                   |
| 認證級別           | RoHS                                                                 |
| 保護等級           | IP20                                                                 |
| 裝運條件           |                                                                      |
| 整櫃包裝單位體積(CBM)  | 1.004                                                                |
| 分拆散裝單位體積(CBM)  | 包裝1：0.20<br>包裝2：0.04<br>包裝3：0.05                                     |
| 整櫃包裝 (20GP)    | 18                                                                   |
| 整櫃包裝 (40GP)    | 36                                                                   |

|             |     |
|-------------|-----|
| 整櫃包裝 (40HQ) | 70  |
| 分拆散裝 (20GP) | 60  |
| 分拆散裝 (40GP) | 120 |
| 分拆散裝(40HQ)  | 138 |

**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.